

HERRAJE PERIMETRAL

La opción de herraje perimetral ya tiene en la versión básica una seguridad alta y aportan una alta protección antirrobo. Los cerraderos estándares se pueden cambiar fácil y rápidamente por cerraderos de seguridad ya que tiene la misma longitud, con lo que se consigue llegar al nivel de seguridad europeo Clase de Resistencia 1 **(CR1)** "Protección básica contra intentos de robo rompiendo con violencia física (dar patadas o empujones)". El herraje Roto NT está verificado y certificado como herraje de incorporación posterior antirrobo según DIN 18104-2.

- ELEMENTOS UBICADOS EN EL MARCO
- ELEMENTOS UBICADOS EN LA HOJA
- 10 PIEZA ESPECÍFICA QUE SE UTILIZA CUANDO EL ANCHO O ALTO DEL CANAL DE HERRAJE ES MAYOR DE 800 mm


Anti Falsa-maniobra



2 funciones simultáneas:

- 1) La pieza del marco tiene una función de elevación de la hoja.
- 2) La pieza de la hoja evita que una ventana abierta en posición practicable pueda ser accionada en posición abatible.

Compás



Un tope de retención evita un cierre involuntario de la ventana en el caso de corriente de aire.
 Dos medidas de abertura abatible (80 o 140 mm) a través de un ajuste fácil en el compás.
 Conexión sin desgaste entre compás y guías de compás.



Cerradero de Seguridad

Bulón de cierre **V**
 Bulón de champiñón de seguridad regulable en la altura y en presión de apriete.